

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH****Komputer stacjonarny + mysz + klawiatura – ilość: 36 sztuk + pakiet oprogramowania biurowego dla 4 jednostek**

<b>LP.</b>	<b>OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH</b>	<b>WYMÓG</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE  (PODAĆ ZAKRES LUB OPISAĆ)</b>
1.	<b>Typ:</b> Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Komputer musi pochodzić z najnowszej linii produktowej.	<b>TAK</b>	
2.	<b>Zastosowanie:</b> Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	<b>TAK</b>	
3.	<b>Procesor:</b> Procesor min. 6-rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13300 punktów, wynik dostępny na stronie: <a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a>	<b>TAK</b>	
4.	<b>Pamięć operacyjna RAM:</b> 8GB DDR4 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 1 slot wolny na przyszłą rozbudowę.	<b>TAK</b>	
5.	<b>Parametry pamięci masowej:</b> Dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 256 GB	<b>TAK</b>	

6.	<b>Wydajność grafiki:</b>  Zintegrowana karta graficzna, osiągająca w teście PassMark G3D Mark co najmniej wynik 1500 punktów, wynik dostępny na stronie: <a href="https://www.videocardbenchmark.net/">https://www.videocardbenchmark.net/</a>	TAK	
7.	<b>Wypożenie multimedialne:</b>  Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie typu Combo (Universal Audio Jack). Na tylnym panelu min. Line-out.	TAK	
8.	<b>Obudowa:</b>  Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej typu slim. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysków 2,5" i min. 1 szt. dysku 3,5". Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 79 cm w tym głębokość obudowy nie większa niż 30 cm, waga max. 6 kg.  Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% (80Plus Bronze). Zasilacz z wbudowaną diodą diagnostyczną. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie <a href="http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx">http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx</a> , do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus Bronze. W przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy.  Konstrukcja obudowy komputera powinna pozwalać na demontaż pokrywy bocznej, panelu frontowego, kart rozszerzeń i napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi. W przypadku panelu bocznego dopuszcza się użycie śrub radełkowych (thumbscrew). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki uniemożliwiającej otwarcie	TAK	

	<p>obudowy). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię CMOS baterii, awarię BIOS-u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wewnątrz zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.</p> <p>Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.</p>		
9.	<p><b>Zgodność z systemami operacyjnymi:</b></p> <p>Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację lub oświadczenie producenta oferowanego komputera).</p>	<b>TAK</b>	
10.	<p><b>Bezpieczeństwo:</b></p> <p>Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.</p> <p>Czujnik otwarcia obudowy.</p> <p>Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które</p>	<b>TAK</b>	

	informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie).		
11.	<b>Wirtualizacja:</b>  Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).	TAK	
12.	<b>BIOS:</b>  BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego	TAK	

	<p>procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganey prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC-adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.</p> <p>Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo)</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN.</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.</p> <p>Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.</p> <p>Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB</p> <p>Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo</p> <p>Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot-owania które umożliwia min.: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz dostępu do sieci LAN lub Internetu.</p>		
13.	<p><b>Certyfikaty i standardy:</b></p> <p>Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).</p>	TAK	

	<p>Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą ISO 50001.</p> <p>Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)</p> <p>EPEAT Silver dla Polski - komputer musi się znajdować na stronie:  <a href="https://epeat.sourcemap.com/search-computers-and-displays">https://epeat.sourcemap.com/search-computers-and-displays</a></p> <p>Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram</p>		
14.	<p><b>Ergonomia:</b></p> <p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku (HDD Accessing/Operating) wynosząca maksymalnie 28 dB (załączyć oświadczenie producenta).</p>	<b>TAK</b>	
15.	<p><b>Warunki gwarancji:</b></p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.</p> <p>Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.</p> <p>Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 2 lata od daty dostawy.</p> <p>Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.</li> <li>• Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi.</li> </ul> <p>Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.</p>	<b>TAK</b>	

	<p>W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Niezależnie od sposobu rozwiązania awarii, dysk twardy komputera pozostaje zawsze u Zamawiającego.</p> <p>Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.</p> <p>Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.</p>		
16.	<p><b>Wsparcie techniczne producenta:</b></p> <p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>	<b>TAK</b>	
17.	<p><b>System operacyjny:</b></p> <p>Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.</p>	<b>TAK</b>	
18.	<p><b>Wymagania dodatkowe:</b></p> <p>Wbudowane porty min.:  1x DisplayPort 1.2  1x HDMI 1.4  1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  Porty USB:  Panel przedni min.:  4x USB w układzie 2x USB 3.2 i 2x USB 2.0  Panel tylny min.:  4x USB w układzie 2x USB 3.2 i 2x USB 2.0  Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich</p>	<b>TAK</b>	

	<p>portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (włutowane w laminat płyty głównej).</p> <p>Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia. Wyposażona w min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 złącze PCI Express x16 Gen.3,</li> <li>2 złącza PCI Express x1,</li> <li>2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,</li> <li>3 złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0,</li> <li>1 złącze M.2 2230/2280 dedykowane dla dysku M.2 SSD PCIe</li> <li>1 złącze M.2 2230 dedykowane dla kart WiFi i Bluetooth</li> </ul> <p>Klawiatura USB w układzie polski programisty, musi posiadać trwale oznaczenie logo producenta jednostki centralnej.</p> <p>Mysz optyczna USB z trzema przyciskami(jeden w rolce), musi posiadać trwale oznaczenie logo producenta jednostki centralnej.</p> <p>Nagrywarka DVD+/-RW o prędkości min. 8x</p> <p>Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.</p>		
19.	<p><b>Dodatkowe oprogramowanie:</b></p> <p>Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS-u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,</li> <li>- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji</li> <li>b. dacie wydania ostatniej aktualizacji</li> <li>c. priorytecie aktualizacji</li> <li>d. zgodność z systemami operacyjnymi</li> <li>e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja</li> <li>f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.</li> </ul> </li> </ul>	<b>TAK</b>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne</li> <li>- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.</li> <li>- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)</li> <li>- sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)</li> <li>- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS-u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml</li> <li>- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiorem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.</li> </ul>		
20.	<p><b>Pakiet oprogramowania biurowego:</b></p> <p>Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office Home &amp; Business 2019 w języku polskim lub równoważny, wraz z udzieleniem Zamawiającemu 1 (jednej) licencji komercyjnej na czas nieokreślony na 1 (jedno) stanowisko komputerowe.</p> <p>Za równoważne Zamawiający uzna oprogramowanie biurowe w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (odpowiednio dla pakietu oprogramowania: pliki tekstowe, dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, itp.), w pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów.</p> <p>W przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy załączyć dokumenty poświadczające ich równoważność z funkcjonalnością oprogramowania u Zamawiającego.</p> <p>1. Zaoferowany pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać poniższe wymagania</p>	TAK	

	<p>minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– interfejs użytkownika zaoferowanych pakietów oprogramowania musi być w pełnej polskiej wersji językowej;</li> <li>– aktualizacje zabezpieczeń, hot-fixy, services pack'i mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych, automatycznych narzędzi do ich pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta oprogramowania oraz dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta oprogramowania;</li> <li>– zaoferowane oprogramowanie musi być przeznaczone do użytku komercyjnego;</li> <li>– Wykonawca dostarczy do każdego pakietu oprogramowania co najmniej 1 nośnik instalacyjny z oprogramowaniem;</li> </ul> <p>2. Zaoferowany edytor tekstu musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– określenie układu strony (pionowa/pozioma),</li> <li>– wydruk dokumentów,</li> <li>– wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,</li> <li>– pracę na dokumentach Zamawiającego, utworzonych przy pomocy oprogramowania Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,</li> <li>– zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;</li> </ul> <p>3. Zaoferowany arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tworzenie raportów tabelarycznych,</li> <li>– tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych,</li> <li>– tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,</li> <li>– tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML),</li> <li>– tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,</li> <li>– wyszukiwanie i zamianę danych,</li> <li>– wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,</li> <li>– nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,</li> <li>– nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,</li> </ul>		
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem,</li> <li>– zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,</li> <li>– zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń,</li> <li>– zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji;</li> </ul> <p>4. Zaoferowane oprogramowanie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych musi umożliwiać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,</li> <li>– zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,</li> <li>– nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,</li> <li>– opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,</li> <li>– umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,</li> <li>– umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,</li> <li>– odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,</li> <li>– możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,</li> <li>– prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,</li> </ul> <p>zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016.</p>		
--	---	--	--

.....  
(podpis Wykonawcy)

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH****Komputer stacjonarny + mysz + klawiatura – ilość: 32 sztuki**

<b>LP.</b>	<b>OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH</b>	<b>WYMÓG</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE (PODAĆ ZAKRES LUB OPISAĆ)</b>
1.	<b>Typ:</b> Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Komputer musi pochodzić z najnowszej linii produktowej.	<b>TAK</b>	
2.	<b>Zastosowanie:</b> Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna.	<b>TAK</b>	
3.	<b>Procesor:</b> Procesor min. 6-rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13300 punktów, wynik dostępny na stronie: <a href="https://www.cpubenchmark.net/">https://www.cpubenchmark.net/</a>	<b>TAK</b>	
4.	<b>Pamięć operacyjna RAM:</b> 8GB DDR4 2666 MHz, możliwość rozbudowy do min. 64GB, min. 1 slot wolny na przyszłą rozbudowę.	<b>TAK</b>	

5.	<b>Parametry pamięci masowej:</b>  Dysk SSD M.2 PCIe NVMe min. 256 GB	TAK	
6.	<b>Wydajność grafiki:</b>  Zintegrowana karta graficzna, osiągająca w teście PassMark G3D Mark co najmniej wynik 1500 punktów, wynik dostępny na stronie: <a href="https://www.videocardbenchmark.net/">https://www.videocardbenchmark.net/</a>	TAK	
7.	<b>Wyposażenie multimedialne:</b>  Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.  Port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie typu Combo (Universal Audio Jack).  Na tylnym panelu min. Line-out.	TAK	
8.	<b>Obudowa:</b>  Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. Napęd optyczny w dedykowanej wnęcie zewnętrznej typu slim. Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 2 szt. dysków 2,5" i min. 1 szt. dysku 3,5". Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy. Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 79 cm w tym głębokość obudowy nie większa niż 30 cm, waga max. 6 kg.  Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100% (80Plus Bronze). Zasilacz z wbudowaną diodą diagnostyczną.  Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie	TAK	

	<p><a href="http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx">http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx</a>, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus Bronze. W przypadku kiedy u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy.</p> <p>Konstrukcja obudowy komputera powinna pozwalać na demontaż pokrywy bocznej, panelu frontowego, kart rozszerzeń i napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi. W przypadku panelu bocznego dopuszcza się użycie śrub radełkowych (thumbscrew). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz klódki (oczko w obudowie do założenia klódki uniemożliwiającej otwarcie obudowy). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER. W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię CMOS baterii, awarię BIOS-u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnek zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.</p> <p>Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.</p>		
9.	<p><b>Zgodność z systemami operacyjnymi:</b></p> <p>Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację lub oświadczenie producenta oferowanego komputera).</p>	TAK	
10.	<p><b>Bezpieczeństwo:</b></p> <p>Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać</p>	TAK	

	<p>możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.</p> <p>Czujnik otwarcia obudowy.</p> <p>Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednocześnie przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o funkcjonalności: testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów, wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie).</p>		
11.	<p><b>Wirtualizacja:</b></p> <p>Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).</p>	TAK	

12.	<p><b>BIOS:</b></p> <p>BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera.</p> <p>Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej osiąganey prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC-adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio.</p> <p>Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznymi urządzeniami.</p> <p>Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniające do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym hasle administratora.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w tym w szczególności pojedynczo)</p>	TAK	
-----	---	-----	--



	<p>Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,</p> <p>Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN.</p> <p>Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.</p> <p>Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.</p> <p>Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB</p> <p>Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo</p> <p>Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego bootowania które umożliwia min.: uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz dostępu do sieci LAN lub Internetu.</p>		
13.	<p><b>Certyfikaty i standardy:</b></p> <p>Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).</p> <p>Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą ISO 50001.</p> <p>Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)</p>	TAK	

	<p>EPEAT Silver dla Polski - komputer musi się znajdować na stronie:</p> <p><a href="https://epeat.sourcemap.com/search-computers-and-displays">https://epeat.sourcemap.com/search-computers-and-displays</a></p> <p>Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram</p>		
14.	<p><b>Ergonomia:</b></p> <p>Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku (HDD Accessing/Operating) wynosząca maksymalnie 28 dB (załączyć oświadczenie producenta).</p>	<b>TAK</b>	
15.	<p><b>Warunki gwarancji:</b></p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.</p> <p>Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.</p> <p>Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 2 lata od daty dostawy.</p> <p>Sposób realizacji usług wsparcia technicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.</li> <li>• Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania</li> </ul>	<b>TAK</b>	

	<p>zgłoszeniami serwisowymi.</p> <p>Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.</p> <p>W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Niezależnie od sposobu rozwiązania awarii, dysk twardy komputera pozostaje zawsze u Zamawiającego.</p> <p>Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.</p> <p>Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym.</p>		
16.	<p><b>Wsparcie techniczne producenta:</b></p> <p>Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.</p> <p>Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.</p>	<b>TAK</b>	
17.	<p><b>System operacyjny:</b></p> <p>Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.</p>	<b>TAK</b>	
18.	<b>Wymagania dodatkowe:</b>	<b>TAK</b>	

	<p>Wbudowane porty min.:</p> <p>1x DisplayPort 1.2</p> <p>1x HDMI 1.4</p> <p>1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),</p> <p>Porty USB:</p> <p>Panel przedni min.:</p> <p>4x USB w układzie 2x USB 3.2 i 2x USB 2.0</p> <p>Panel tylny min.:</p> <p>4x USB w układzie 2x USB 3.2 i 2x USB 2.0</p> <p>Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową (włutowane w laminat płyty głównej).</p> <p>Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia. Wyposażona w min.:</p> <p>1 złącze PCI Express x16 Gen.3,</p> <p>2 złącza PCI Express x1,</p> <p>2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM,</p> <p>3 złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0,</p> <p>1 złącze M.2 2230/2280 dedykowane dla dysku M.2 SSD PCIe</p>		
--	--	--	--

	<p>1 złącze M.2 2230 dedykowane dla kart WiFi i Bluetooth</p> <p>Klawiatura USB w układzie polski programisty, musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej.</p> <p>Mysz optyczna USB z trzema przyciskami(jeden w rolce), musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej.</p> <p>Nagrywarka DVD+/-RW o prędkości min. 8x</p> <p>Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.</p>		
19.	<p><b>Dodatkowe oprogramowanie:</b></p> <p>Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS-u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,</li> <li>- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS'u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji</li> <li>b. dacie wydania ostatniej aktualizacji</li> <li>c. priorytecie aktualizacji</li> <li>d. zgodność z systemami operacyjnymi</li> <li>e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja</li> <li>f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do</li> </ul> </li> </ul>	<b>TAK</b>	

	<p>punktu e.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne</li> <li>- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.</li> <li>- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr)</li> <li>- sprawdzenia historii upgrade'u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)</li> <li>- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS-u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml</li> <li>- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiorem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.</li> </ul>		
--	---	--	--

.....  
(podpis Wykonawcy)

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH****Monitor – ilość: 36 sztuk**

<b>LP.</b>	<b>OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW WYMAGANYCH</b>	<b>WYMÓG</b>	<b>PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE (PODAĆ ZAKRES LUB OPISAĆ)</b>
1.	<b>Typ ekranu:</b> Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS min. 23,8”	<b>TAK</b>	
2.	<b>Funkcje komfortu oczu:</b> Redukcją migotania (flicker-free).	<b>TAK</b>	
3.	<b>Rozmiar plamki (maksymalnie):</b> 0,275 mm x 0,275 mm	<b>TAK</b>	
4.	<b>Jasność:</b> 250 cd/m <sup>2</sup>	<b>TAK</b>	
5.	<b>Kontrast:</b> 1000:1	<b>TAK</b>	
6.	<b>Kąt widzenia (pion/poziom):</b> 178/178 stopni	<b>TAK</b>	
7.	<b>Czas reakcji matrycy (maksymalnie):</b>	<b>TAK</b>	

	5ms (gray to gray) w trybie fast 8ms (gray to gray) w trybie normal		
8.	<b>Rozdzielczość maksymalna:</b> 1920 x 1080 przy 60Hz	<b>TAK</b>	
9.	<b>Gama koloru:</b> min. 72% (CIE1931)	<b>TAK</b>	
10.	<b>Częstotliwość odświeżania poziomego:</b> 30 – 83 kHz	<b>TAK</b>	
11.	<b>Częstotliwość odświeżania pionowego:</b> 56 – 76 Hz	<b>TAK</b>	
12.	<b>Regulacja pochylenia:</b> Min. w zakresie 26 stopni	<b>TAK</b>	
13.	<b>Regulacja wysokości:</b> Min. w zakresie 130 mm	<b>TAK</b>	
14.	<b>PIVOT:</b> Tak	<b>TAK</b>	
15.	<b>Obrót podstawy lewo/prawo:</b> Min. w zakresie 180 stopni	<b>TAK</b>	
16.	<b>Powłoka powierzchni ekranu:</b>	<b>TAK</b>	



	Antyodblaskowa o twardości min. 3H		
17.	<b>Podświetlenie:</b> System podświetlenia LED	<b>TAK</b>	
18.	<b>Zużycie energii:</b> Typowo 18W, maksymalne 42W, czuwanie mniej niż 0,3W	<b>TAK</b>	
19.	<b>Bezpieczeństwo:</b> Monitor musi być wyposażony dedykowany slot na linkę zabezpieczającą	<b>TAK</b>	
20.	<b>Waga bez podstawy:</b> Maksymalnie 3,27kg	<b>TAK</b>	
21.	<b>Waga z podstawą:</b> Maksymalnie 5,26kg	<b>TAK</b>	
22.	<b>Złącze:</b> 1x 15-stykowe złącze D-Sub, 1x HDMI (v1.4), 1x DisplayPort (v1.2) 2x USB 3.0 (na bocznej ścianie monitora) 1x USB 3.0 – upstream 2x USB 2.0 (w tylnej obudowie monitora)	<b>TAK</b>	

23.	<p><b>Gwarancja:</b></p> <p>Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 2 lata od daty dostawy.</p> <p>Naprawa lub wymiana na miejscu u klienta.</p> <p>Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego</p> <p>Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.</p> <p>Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.</p> <p>Gwarancja zero jasnych pikseli.</p>	<b>TAK</b>	
24.	<p><b>Certyfikaty:</b></p> <p>Energy Star 8.0- monitor musi się znajdować na stronie:  <a href="https://www.energystar.gov/productfinder/">https://www.energystar.gov/productfinder/</a></p> <p>EPEAT Silver dla Polski - monitor musi się znajdować na stronie:  <a href="https://epeat.sourcemap.com/search-computers-and-displays">https://epeat.sourcemap.com/search-computers-and-displays</a></p> <p>TCO Certified Displays 8 - monitor musi się znajdować na stronie:  <a href="https://tcocertified.com/product-finder/">https://tcocertified.com/product-finder/</a></p>	<b>TAK</b>	

25.	<p><b>Inne:</b></p> <p>Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej.</p> <p>Odlączany stand bez użycia narzędzi,</p> <p>VESA 100mm.</p> <p>W zestawie kabel DisplayPort oraz HDMI 1.8 m.</p>	TAK	
-----	--	-----	--

.....  
(podpis Wykonawcy)