

Zadanie IV - Soczewki

<i>Lp</i>	<i>Asortyment</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Numer katalogowy</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>VAT</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość ogółem netto</i>	<i>Wartość ogółem brutto</i>
1	Soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa. Budowa dwuhaptyczna typu zmodyfikowane C. Konstrukcja optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków soczewki, co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylnej torby, dodatkowo bariera zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź. Soczewka posiadająca otwory fenestracyjne, zapewniające zwiększoną stabilność soczewki poprzez pochłanianie sił powstałych przy obkurczeniu torebki. Soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odbłasków. Uwodnienie soczewki: 4,0%. Soczewka z filtrem UV. Rozmiar całkowity soczewki: 12,5 mm, rozmiar części optycznej: 6,0 mm. Dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D.. Zakres dioptrażu 6,0D-30,0D, dostępna co 0,5D. Dołączony jednorazowy injector 2,2mm.	szt.		10					

.....
podpis wykonawcy